

BDG-BDS

- Tubo in policarbonato (BDG) o metacrilato/vetro borosilicato (BDS)
- Tubo lampade tipo Dulux o lineari T8 (solo 18-36-58W) *
- Accensione immediata senza sfarfallii
- Angolo diffusione luminosa 180°
- Temperatura colore 4000° K
- Chiusure laterali a tenuta stagna IP67
- Vita operativa 50'000 h a 20°C



- *Polycarbonate (BDG) or methacrylate/borosilicate glass (BDS) body*
- *Dulux or Linear T8 lamp type (only 18-36-58W) **
- *Instant ignition, no fluttering*
- *Light diffusion angle 180°*
- *Color temperature 4000° K*
- *Airtight IP67 side locks*
- *Lifespan 50'000 hrs at 20°C*

CE IP67



BDG - Ø 50 mm (Dulux)

policarbonato polycarbonate	potenza power W	tensione voltage V	flusso luminoso luminous flux Lm	lunghezza zona luce light area length mm	lunghezza (L) length (L) mm
BDGP18240	18	24Vac-dc	1200	220	455
BDGP24240	24	24Vac-dc	1800	320	560
BDGP36240	36	24Vac-dc	2900	415	650
BDGP55240	55	24Vac-dc	4800	535	775
BDGP18220	18	230Vac-dc	1200	220	455
BDGP24220	24	230Vac-dc	1800	320	560
BDGP36220	36	230Vac-dc	2900	415	650
BDGP55220	55	230Vac-dc	4800	535	775

BDS - Ø 60 mm (Dulux)

metacrilato methacrylate**	potenza power W	tensione voltage V	flusso luminoso luminous flux Lm	lunghezza zona luce light area length mm	lunghezza (L) length (L) mm
BDSM18240	18	24Vac-dc	1200	240	495
BDSM24240	24	24Vac-dc	1800	340	595
BDSM36240	36	24Vac-dc	2900	435	690
BDSM55240	55	24Vac-dc	4800	560	815
BDSM18220	18	230Vac-dc	1200	240	495
BDSM24220	24	230Vac-dc	1800	340	595
BDSM36220	36	230Vac-dc	2900	435	690
BDSM55220	55	230Vac-dc	4800	560	815

* Aggiungere la lettera "L" al termine del codice prodotto per ordinare la versione lineari T8 - *add "L" at the end of product code for linear T8 version*

** Per la versione con corpo in vetro borosilicato, il codice del prodotto cambia in BDSB... - *For borosilicate glass version, product code changes in BDSB...*

Entrambe le serie sono disponibili con chiusure laterali preforate per il fissaggio (es. BDGP18240S) - *Both series are also available with pre-drilled fixing side locks (i.e. BDGP18240S)*

Per ulteriori accessori di fissaggio, consultare pag. 26 - *for other mounting accessories, go to page nr. 26*

Tutti i modelli elencati sono disponibili anche con tensione di alimentazione 48V - *All previous models are also available with 48V supply voltage.*