



Materiale: lamiera di acciaio verniciata RAL 7035
 Ventilatori assiali o radiali su cuscinetti a sfere
 Montaggio torrino: con viti M6 dall'esterno.
 Guarnizione: PVC espanso
 Temperatura di lavoro: -10+70°C
 Ore di vita: 50.000 h a 20°C Cicli di utilizzo: 100%
 Connessione: morsettiera 3 poli 2,5 mm²

Housing: painted sheet steel RAL 7035
Ball bearing axial or radial fans
Mounting roof exhaust fan: from below with M6 nuts.
Foam PVC gasket
Temperature range: -10+70°C
Service life: 50.000 h a 20°C Duty cycle: 100%
Connection: 3pole terminal block 2,5 mm²



ESTRAZIONE: estrae l'aria dall'interno verso l'esterno

EXTRACTION: air is extracted from the inside to the outside.

TORRINI DI VENTILAZIONE - ROOF EXHAUST FANS								colore RAL 7035		
ESTRAZIONE INTAKE	portata libera free air flow m ³ /h	portata con filtro flow with filter m ³ /h±	tensione voltage V	corrente current A	altri IP disponibili others available IP	dima foratura mounting cut-out mm	dimensione LxPxH + incasso mm	aspirazione sezione min. cm ²	rumorosità noise level dB (A)	peso weight kg
TOP01-000-35	/	/	/	/	IP44/54	125x125	176x176x44	/	/	0,8
TOP01-010-35-230	100	65	230Vac	0,14	IP44/54	125x125	176x176x44+43	135	38	1,3
TOP01-010-35-115	100	65	115Vac	0,28	IP44/54	125x125	176x176x44+43	135	38	1,3
TOP01-016-35-012	130	100	12VDC	0,41	IP44/54	125x125	176x176x44+43	135	42	1,1
TOP01-016-35-024	150	120	24VDC	0,31	IP44/54	125x125	176x176x44+43	135	42	1,1
TOP02-000-35-229	/	/	/	/	IP44/54	154x174	226x246x56	/	/	1,6
TOP02-028-35-230	280	240	230Vac	0,24	IP44/54	154x174	226x246x56+55	280	50	2,4
TOP02-028-35-115	280	240	115Vac	0,48	IP44/54	154x174	226x246x56+55	280	50	2,4
TOP02-030-35-024	300	260	24VDC	1	IP44/54	154x174	226x246x56+55	280	59	2,2
TOP10-000-35	/	/	/	/	IP44/54/55	250x250	450x450x140	/	/	5
TOP10-160-35-230	1600	1350	230Vac	0,95	IP44/54/55	250x250	450x450x140	400	75	9,2
TOP11-000-35	/	/	/	/	IP44/54/55	385x385	580x580x215	/	/	13
TOP11-320-35-230	3200	2700	230Vac	1,2	IP44/54/55	385x385	580x580x215	700	68	20,5
TOP11-320-35-400	3200	2700	400Vac 1ph	0,7	IP44/54/55	385x385	580x580x215	700	68	20,5
TOP91-063-35-230	630	440	230Vac	0,26	IP44/54/55	240x265	339x364x80+49	400	65	4,9
TOP91-075-35-230	750	520	230Vac	0,31	IP44/54/55	240x265	339x364x80+49	400	60	4,5
TOP91-075-35-115	750	520	115Vac	0,62	IP44/54/55	240x265	339x364x80+49	400	60	4,5
TOP91-088-35-230	880	600	230Vac	0,33	IP44/54/55	240x265	339x364x80+49	400	64	5
TOP91-088-35-115	880	600	115Vac	0,66	IP44/54/55	240x265	339x364x80+49	400	64	5
TOP91-110-35-230	1100	750	230Vac	0,44	IP44/54/55	240x265	339x364x80+49	680	65	5,2
TOP91-110-35-115	1100	750	115Vac	0,88	IP44/54/55	240x265	339x364x80+49	680	65	5,2
TOP92-000-35	/	/	/	/	IP44/54/55	240x265	339x364x80	400		2,9
TOP92-049-35-230	500	420	230Vac	0,27	IP44/54/55	240x265	339x364x80	400	210	5,1
TOP92-075-35-230	750	640	230Vac	0,45	IP44/54/55	240x265	339x364x80	400	340	5,4
TOP92-030-35-230	300	260	230Vac	0,24	IP44/54	240x265	339x364x80	400	210	3,8
TOP92-030-35-115	300	260	115Vac	0,28	IP44/54	240x265	339x364x80	680	210	3,8
TOP92-035-35-024	350	300	24VDC	1	IP44/54	240x265	339x364x80	680	210	3,6
TOP93-000-35	/	/	/	/	IP44/54/55	195x225	310x230x86	/	/	2,4
TOP93-045-35-230	450	380	230Vac	0,27	IP44/54/55	195x225	310x230x86	210	63	3,9
TOP93-072-35-230	720	620	230Vac	0,45	IP44/54/55	195x225	310x230x86	340	71	4,4
TOP93-030-35-230	300	250	230Vac	0,24	IP44/54/55	195x225	310x230x86	210	49	3,3
TOP93-030-35-115	300	250	115Vac	0,48	IP44/54/55	195x225	310x230x86	211	49	3,3
TOP93-032-35-024	320	270	24VDC	1	IP44/54/55	195x225	310x230x86	212	59	3,1
TOP93-010-35-230	100	70	230Vac	0,14	IP44/54	195x225	310x230x86	213	40	2,9
TOP93-010-35-115	100	70	115Vac	0,28	IP44/54	195x225	310x230x86	214	40	2,9
TOP93-014-35-024	140	115	24VDC	0,41	IP44/54	195x225	310x230x86	215	48	2,7
TOP94-062-35-230	620	550	230Vac	0,31	IP44/54	208x233	325x300x98	400	63	4,35
TOP94-062-35-115	620	550	115Vac	0,62	IP44/54	208x233	325x300x98	400	63	4,35

* Disponibile IP54 (flusso aria ridotto del 15%) e IP55 (flusso aria ridotto del 45%).
 * Available IP54 (air flow reduced by 15%) and IP55 (air flow reduced by 45%).

Disponibile anche il colore RAL 7032
 Also available in the color RAL 7032