

TERMOSTATO 1 CONTATTO - THERMOSTAT 1 CONTACT

- Sensore bimetallo - *bi-metal sensor*
- Riferimento alle norme - *accordance with: EN60730-1*
- Custodia in termoplastico - *housing ABS UL94 V-0*
- Grado di protezione - *protection: IP20*
- Prestazioni dei contatti: carico resistivo 10A 250V - *Switching capacity: 10A 250V*
- Dimensioni- *dimensions: 60x33x43 mm*
- Omologazione: VDE-UL - *Approvals: VDE-UL*

KTO 01140: termostato con contatto NC per regolazione di resistenze anticondensa, un riscaldatore oppure allarme di alta temperatura.

thermostat NC for the control of heater and monitoring in cabinets.

KTS 01141: termostato con contatto NO per comando di ventilatori-filtro, scambiatori di calore o per segnalazioni di bassi livelli di temperatura.

thermostat NO contact for the control of cooling units or for overheating.



sigla - type	contatto - contact	regolazione - range	peso - weight
KTO 01140	NC (rosso-red)	da 0° a 60°C	40g
KTS 01141	NO (blu-blue)	da 0° a 60°C	40g

TERMOSTATO 1CONTATTO CO - THERMOSTAT 1 CHANGEOVER CONTACT

- Sensore bimetallo - *bi-metal sensor*
- Custodia - *housing: (UL94 V-0)*
- Montaggio su guida DIN 35mm
- Dimensioni - *dimensions: 67x50x38mm*
- Prestazione contatto in scambio: a) riscaldatore o resistenza anticondensa 10-30W - 250V
b) ventilatori o scambiatore di calore 15-30W - 250V
- *Switching capacity changeover contact: heating 10A - 250V max 30W
cooling 15A - 250V max 30W*

Termostato da utilizzare per regolazione di resistenze anticondensa, apparecchi di climatizzazione, ventilatori filtro e sistemi di segnalazione. Il termostato controlla la temperatura dell'aria circostante e inserisce o disinserisce, commutando il contatto, la resistenza anticondensa o il ventilatore di circolo aria.

Thermostats suitable for heaters, coolers, fans filter and signalling systems control.

Thermostats check temperature of the surrounding air and turn off/on the resistor or the fan by switching the contact.



sigla - type	contatto - contact	regolazione - range	peso - weight
FZK011	1CO	da 5° a 60°C	100g

IGROSTATO - HYGROSTAT

- Contatto 1 CO - *CO changeover contact*
- Dimensioni-*dimensions: 64x42x38mm*
- Custodia - *housing: (UL94 V-0)*
- Prestazione contatto: a) umidificazione (ventilazione) 2A - 250V
b) deumidificazione (riscaldamento) 5A - 250V
- *Switching capacity: a) humidifying (fan) 2A - 250V
b) dehumidifying (heater) 5A - 250V*

L'igrostatto è destinato al controllo all'interno di un quadro elettrico di un riscaldatore e di un ventilatore in modo da mantenere l'umidità relativa entro limiti prestabiliti, solitamente entro il 65%, prevenendo così condensazione e corrosione.

Hygrostats controls either an heater and a fan, in order to keep humidity inside arranged limits, usually 65% preventing condensation and corrosion



sigla - type	contatto - contact	regolazione - range	peso - weight
EFR 012	1 CO	max 90%	70g
MFR 012	1 CO	35 ... 95%	60g

File UL E164102

TERMOSTATO A CAPILLARE - CAPILLAR THERMOSTAT

- Sensore: capillare - *Sensor: capillar*
- Montaggio a parete - *wall mounting*
- Rispondenza alle norme CEI EN60947-5-1
- Custodia in termoplastico - *housing plastic*
- Prestazione contatti: carico resist. 16A (induttivo 4A) 400Vac
- *Switching capacity: resist. load 16A (inductive 4A) 400Vac*

Termostato da utilizzare per regolazione di resistenze anticondensa, apparecchi di climatizzazione, ventilatori filtro e sistemi di segnalazione.

Il termostato controlla la temperatura dell'aria circostante e inserisce o disinscrive, commutando il contatto, la resistenza anticondensa o il ventilatore di circolo aria. Il contatto commuta per incremento della temperatura.

Thermostats suitable for heaters, coolers, fans filter and signalling systems control.

Thermostats check temperature of the surrounding air and turn off/on the resistor or the fan by switching the



sigla - type	contatto - contact	regolazione - range	peso - weight
A2000	CO	0-50°C	80g